

Модель: Беларусь 3522



Трактор предназначен для выполнения энергоемких сельскохозяйственных работ в тяговом и тягово-приводном режимах в составе широкозахватных и комбинированных агрегатов, в том числе при эшелонированной навеске, на основной и предпосевной обработке почвы. А также при посеве зерновых и других культур, заготовке кормов, уборке корнеплодов, зерновых и технических культур; для выполнения транспортных работ, стационарных работ, в строительстве и промышленности.

Дизель по выбросам вредных веществ соответствует степени Tier IIIA.

Данная модель оснащена гидронавесной системой с механическим управлением, комплектом для сдвигания задних колес в стандартной комплектации, кондиционером, передним навесным устройством (ПНУ) и передним валом отбора мощности (ВОМ).

Технические характеристики:

Модель двигателя	«DEUTZ» TCD 2013L 06-4L Stege IIIA, дизель
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	261(355)
Номинальная частота вращения, об/мин	2200
Трансмиссия	механическая, 24x12
Колесная формула	4x4
Скорость вперед/назад, км/ч	2,4-40
Колея передних колес, мм	2000-2150
Колея задних колес, мм	2000-2550
Размер шин передних колес, мм	60/65R34
Размер шин задних колес, мм	710/70R42
Задний ВОМ независимый I / II, об/мин	1000/1450
Макс. мощность ВОМ, кВт (л.с.)	219 (298)
База, мм	3000
Габаритные размеры	
Длина, мм	6500
Ширина, мм	2740
Высота, мм	3350
Масса эксплуатационная, кг	12300